

防粘连母料 AB6060CPP

产品特性: AB 6060 CPP 是热合聚丙烯膜母料，在聚丙烯共聚物里含有一定浓度的有机防粘连剂，能够增加膜的表面凹凸度，防止薄膜在收卷时发生粘连。与无机防粘连剂相比,对膜的雾度、摩擦系数影响极小。

外观: 白色，半透明。

形状: 颗粒状。

用途: AB 6060 CPP 特别适合于 BOPP 金属化膜和烟膜的生产。使用本产品对薄膜雾度几乎没有影响,薄膜的摩擦系数也非常低，因此无需添加迁移爽滑剂，焰烧处理后，可保持较高的润湿张力。为使金属有理想化的粘合，建议使用不含硬脂酸钙（中和剂）的聚合物。本品能增进可印刷性、粘合力 and 可焊接性，不影响膜的强度和高温下的尺寸稳定性。

添加量: 通常的添加量在 2.0%-5.0%之间。在共挤膜中，本品只加入膜表层。最理想的添加量必须经试验确定，并取决于薄膜的生产方法、聚合物等级、薄膜厚度和生产设备的要求。

包装: 25 公斤聚乙烯袋或聚乙烯/铝袋装，置于托盘上。

贮存: 本品对潮湿敏感，贮存在原包装内无问题。在最高室温 25 摄氏度下存期一年。贮存温度太高，会影响母料质量。

毒性/许可: 本品无毒，用于食品包装材料时，美国 FDA 对本品的使用没有限制。