

## 防粘连母料 AB6001LD

**产品特性**: 本品为一种特殊的防粘连母料, 包含 10% 高分散性合成二氧化硅, 适用于生产多层共挤吹塑薄膜。

**外观**: 白色, 透明。

**形状**: 颗粒。

**用途**: 在挤出 LDPE 薄膜过程中, AB6001LD 起防粘连作用, 在生产厚度达 100 微米的膜过程中, 作用效果最为显著, 并可改善 PE 薄膜的焊封性。在多层共挤薄膜中, 一般加在表层。AB6001LD 基本上不影响透明性。

**添加量**: 根据薄膜厚度不同, AB6001LD 添加量在 1.0%--2.0% 之间, 可实现所需效果。在和 EVA 共聚物 (含大量 VA) 混合使用中, 应增加添加量。

**相容性**: 为能生产出高质量的防粘连薄膜, 通常将其和爽滑剂一起使用。我公司也可提供已防粘爽滑的复合母料 AG6515LD。在实际生产过程中, 该产品有时与抗静电剂共同使用。此项组合适用于由于产生静电而使薄膜粘连性增加的现象。

**包装**: 25Kg 聚乙烯袋包装, 置于托盘上。

**贮存**: 本品对热和潮湿都不太敏感, 储存在原包装内不应有问题。在室温 25℃ 下储存期为 12 个月。

**毒性/许可**: AB6001LD 无毒, 根据 BGVV (BGA) 可用于食品包装领域最多可用 3% AB6001LD。而根据 US-FDA 则无此限制。