

防粘连母料 AB6002LD

产品特性: 本品为一种特殊的防粘连母料, 包含 20% 高分散性合成二氧化硅, 平均粒径为 4 微米, 适用于生产较薄的 PE-LD 膜。

外观: 白色, 透明。

形状: 颗粒。

用途: 在挤出 LDPE 薄膜过程中, AB6002LD 起防粘连作用, 在生产厚度达 100 微米的膜过程中, 作用效果最为显著, 可改善 PE 薄膜的焊封性。AB6002LD 基本上不影响透明性。

添加量: AB6002LD 添加量在 0.5%--1.5% 之间可实现所需效果。在和 EVA 共聚物 (含大量 VA) 混合使用中, 添加量应明显增加。

相容性: 为能生产出高质量的防粘连薄膜, 通常将其和润滑剂一起使用。我公司也可提供已混合好的产品 AG6515LD。在实际生产过程中, 该产品有时与抗静电剂共同使用。此项组合适用于由于产生静电而使薄膜粘连性增加的现象。

包装: 25Kg 聚乙烯袋包装, 置于托盘上。

贮存: 本品对热和潮湿都不太敏感, 储存在原包装内不应有问题。在室温 25℃ 下储存期为 12 个月。储藏温度再高会影响母料的质量。

毒性/许可: AB6002LD 无毒, 根据 BGVV (BGA) 可用于食品包装领域最多可用 3% AB6002LD。而根据 US-FDA 则无此限制。